



BL021000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Acest ulei marin FC-W de la motorul FC-W, în 4 timpi, are o protecție bună la uzură în condiții severe și este proiectat pentru a fi utilizat în motoarele moderne, în patru timpi, răcite cu apă și interioare. Acest ulei de motor respectă cele mai recente cerințe stabilite de NMMA. Este recomandat în special pentru motoarele Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson / Evinrude, Chrysler Marine etc.

Potrivit specificațiilor

API SL
NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
BL021001	1 L	6	450
BL021005	5 L	4	112
BL021020	20 L	1	30
BL021060	60 L	1	6
BL021205	205 L	1	2
BL021999	1000 L	1	-
PBL021000	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-40	
Kinematic Viscosity la 100°C	14.3	mm ² /s
Viscosity Index	156	
Dynamic Viscosity la -25°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.