



BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Uleiul marin interior/exterior 4T este un ulei de motor in patru timpi, bazat pe uleiuri de bază de înaltă calitate cu aditivi speciali. Din cauza excelentei "stabilități la forfecare", cu o foarte puternică anti-coroziune, oxidare și uzură, acest ulei în patru timpi este potrivit pentru utilizarea la motoarele interioare, precum și la motoarele de mare viteză și de mare putere, cum ar fi motoarele exterioare ale Mercury. Acest ulei de motor respectă cele mai recente cerințe stabilite de NMMA. Uleiul marin specific nu este adecvat pentru utilizarea la sistemele externe de post-tratare a gazelor de eșapament și pentru utilizarea la mașini.

Potrivit specificațiilor

Mercruiser
Mercury
NMMA FC-W

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity SAE	25W-40 25W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	151.9	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	15.5	mm ² /s	
Viscosity Index	104		
Flashpoint COC	244	°C	
Pourpoint	-21	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.