



BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Acest ulei universal marin este special adaptat pentru utilizarea la motoarele pe benzină de putere normală de primă generație și la motoarele diesel cu sau fără turbocompresor.

Potrivit specificațiilor

API CG-4
Allison C4
Caterpillar TO-2
Cummins
DAF
Deutz/MWM
Lister
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Vetus
Volvo VDS
Yanmar

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE		METHOD
Density la 15°C	0.883	kg/l	
Viscosity	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematic Viscosity la 40°C	107	mm ² /s	
Kinematic Viscosity la 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	132		
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.