



BL059000 Marine Steering Oil

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Această forță de direcție marină este un ulei parafinic cu un indice de vâscozitate ridicat pentru funcționarea optimă a sistemelor hidraulice cu un interval de temperatură variabil înalt. Acest ulei de direcție asigură o protecție excelentă împotriva uzurii și coroziunii, are o bună capacitate de filtrare și un timp de dezaerare rapid, ceea ce duce la o mai mică șansă de spumare. Este pe deplin compatibil cu materialele de etanșare, cum ar fi nitrilul, siliconul și fluoropolimerii (Teflon). Uleiul marin de direcție MPM este potrivit pentru utilizarea în sistemele de direcție hidraulică marină, inclusiv bărcile de lansare cu hidroliză Vetus.

Potrivit specificațiilor

DIN 51524 part 3
ISO 6743-4 Class HV 22

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity la 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity la 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-39	°C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.