



PP200B Instant Black Gasket (Pressure Pack)

Versiune Document: 21 apr. 2024



Descriere

Această garnitură de etanșare neagră, cu rezistență excelentă la uleiuri este special dezvoltată pentru menținerea aplicațiilor garniturilor de etanșare. Această garnitură de înlocuire a componentelor motorului este potrivită pentru carcasele transmisiei, capacele cilindrilor, carcasele carterului, carterul uleiului, diferențialul și pompele de apă.

Garnitura de etanșare este realizată din siliconic și este rezistentă la căldură, cu o rezistență la temperatură de până la 180 ° C. Datorită aderenței perfecte, garnitura poate fi utilizată, de asemenea, fără grund, pe suprafețele din panouri din aluminiu, sticlă, panouri din poliester și epoxidice. Pachetul de presiune permite înlocuirea garniturii într-un mod simplu, în proporțiile potrivite. După aplicare, siliconul se întărește cu umiditatea atmosferică pentru a forma un sigiliu durabil de cauciuc. Garnitura de etanșare MPM Premium nu poate fi acoperită și nu este recomandată pentru suprafețele din PE, Teflon, PP.

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
PP200B	0.2 L	6	-

Analyze standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density	1.03	kg/l
Colour	black	
Base	Acetoxy silicone	
Application Temperature	5 – 35	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 10	min.
Curing at 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Temperature Resistance After Curing Long Time	-50 – 180	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.