



PP200R Instant Red Gasket (Pressure Pack)

Versiune Document: 14 apr. 2024



Descriere

Această garnitură de etanșare roșie cu rezistență excelentă la uleiuri este special dezvoltată pentru menținerea aplicațiilor garniturilor de etanșare. Această garnitură de înlocuire a componentelor motorului este potrivită pentru carcasele transmisiei, capacale cilindrilor, carcasele carterului, carterul uleiului, diferențialul și pompele de apă.

Garnitura de etanșare este realizată din siliconic și este rezistentă la căldură, cu o rezistență la temperatură de până la 300 ° C. Datorită aderenței perfecte, garnitura poate fi utilizată, de asemenea, fără grund, pe suprafețele din panouri din aluminiu, sticlă, panouri din poliester și epoxidice. Pachetul de presiune permite înlocuirea garniturii într-un mod simplu, în proporțiile potrivite. După aplicare, siliconul se întărește cu umiditatea atmosferică pentru a forma un sigiliu durabil de cauciuc. Garnitura de etanșare MPM Premium nu poate fi acoperită și nu este recomandată pentru suprafețele din PE, Teflon, PP.

Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
PP200R	0.2 L	6	-

Analyze standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density	1.09	kg/l
Colour	red	
Base	Acetoxy silicone	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 15	min.
Curing at 23 °C / 55% RF	~ 1.5	mm_24hours
Temperature Resistance After Curing Short Time	-60 – 300	°C
Temperature Resistance After Curing Silicone Based	-60 – 260	°C
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.