



# SN030000 Snowmobile Oil 4-Stroke Ester Based 0W-40

Versiune Document: 21 apr. 2024

## Descriere

Uleiul de motor pentru snowmobile SAE 0W-40 sintetic premium în 4 timpi este o formulare specială pe bază de esteri, care asigură o protecție excelentă împotriva uzurii și frecării motorului. Uleiul de motor pentru snowmobil care pornește ambreiajul are o pornire superioară și lubrifiere ușoară de pornire la temperaturile joase. Recomandat la motoare și transmisii care specifică vâscozitatea de 0W-40, 5W-30, 10W-30 sau 10W-40. Adecvat mai ales la motoare și transmisii care specifică gradul de vâscozitate 0W-40, 5W-30, 10W-30 sau 10W-40.

Este recomandat în special pentru motoarele de snowmobile în 4 timpi, Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo și Yamaha. Recomandat la motoare și transmisii care specifică vâscozitatea de 0W-40, 5W-30, 10W-30 sau 10W-40. Este recomandat în special pentru motoarele de snowmobile în 4 timpi, Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo și Yamaha.

## Potrivit specificațiilor

API SL  
JASO MA / MA2

## Unități de împachetare

NR. ART.	VOLUM	ELEMENTE PER UNITATE	ELEMENTE PER PALET
SN030001	1 L	6	450

## Analize standard

TEST	VALOARE	METHOD
Density la 15°C	0.855	kg/l
Viscosity SAE	0W-40	
Kinematic Viscosity la 40°C	81.9	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity la 100°C	14.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	185	
Flashpoint COC	222	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	6.6	mgKOH/g

Aceste caracteristici sunt tipice pentru producția actuală. Pot apărea variații în aceste caracteristici.